

## PRODUKTU TEHNISKĀ LAPA

<b>PRECES</b>	<b>M-BOŠ OG 3000 1K</b>
<b>TIPS</b>	VIENAS KAMERAS KANALIZĀCIJAS SEPERATORS
<b>PAREDZĒS</b>	LĪDZ 6 CILVĒKIEM
<b>PIELIETOJUMS</b>	MĀJSAIMNIECĪBAS KANALIZĀCIJAS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA
<b>RAŽOŠANAS VALSTS</b>	POLIJA
<b>ATBILSTĪBA EIROPAS STANDARTAM</b>	PN-EN 12566-1
<b>SIMBOLS</b>	



IZMĒRI	APRAKSTS
A – 150 cm	Ieplūdes augstums
B – 175 cm	Tvertnes diametrs
C – 140 cm	Augstums līdz izvadei
D – 60 cm	Lūkas diametrs
Min. E – 230 cm	Augstums bez paaugstinājuma
Max. F – 180 cm	Kopējais augstums (ar paaugstinājumu)

KOMPLEKTĀ	
VIENAS KAMERAS NOGULŠŅU SEPERATORS M-BOŠ OG AR APJOMU 3000 M <sup>3</sup>	✓
FRUKKO TERRAPAK FILTRS - TĪRĪŠANA BEZ NOŅEMŠANAS	✓
VĀKS	✓
SADALES KOLEKTORS	✓
CAURULE AR 110 mm DIAMETRU, GARUMS 1 m	✓
CAURULE AR 110 mm DIAMETRU, GARUMS 2 m	✓
STINGRS PAAUGSTINĀJUMS 50 cm	✓
JAUDA LĪDZ 0,9m <sup>3</sup> / DIENĀ	✓
IEKĀRTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	✓
SERTIFIKĀTS / ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	✓

<b>TEHNISKIE DATI</b>	
KOPĒJAIS AUGSTUMS (AR REGULĒJAMU PAAUGSTINĀJUMU)	230 cm
AUGSTUMS BEZ PAAUGSTINĀJUMA	180 cm
IEVADA AUGSTUMS	150 cm
IZVADA AUGSTUMS	140 cm
LŪKAS DIAMETRS	60 cm
IEKĀRTAS DIAMETRS	175 cm
IEVADA DIAMETRS	110 mm vai 160 mm
IZVADA DIAMETRS	110 mm vai 160 mm
IETILPĪBA	3000 l
JAUDA	0,9m <sup>3</sup> / dienā
GARANTĪJA	15 gadi tvertnei
IEKĀRTAS MATERIĀLS	augstas blīvuma (HDPE) polietilēns

- ✓ Vienkārša sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēma, kuras pamatā ir septiskā tvertne
- ✓ Balstīts uz pārbaudīto M-BOŚ OG 3000 tvertni
- ✓ Attīrīšanas iekārta, kurā jāizmanto baktērijas, piemēram, Frukko Bakto Activ
- ✓ Atbilst PN-EN 12566-1
- ✓ Izgatavots no tīra HDPE, bez pārstrādāta materiāla
- ✓ Ļoti izturīga rievota konstrukcija
- ✓ 15 gadu garantija
- ✓ Ar CE marķējumu
- ✓ Vienkārši lietojams
- ✓ Pateicoties kompaktajam izmēram, piemērots jebkurai vietai
- ✓ Lēts darbībā
- ✓ Patstāvīgi saliekams, nezaudējot garantiju
- ✓ Ierīce ir pabeigta, gatava montāžai