

F R U K K O



S I M P L E O N E

TEHNISKĀ KARTE
NEO SMART ONE 12

PRODUKTS	NEO SMART ONE 12
VEIDS	Bioloģiskā attīrīšanas iekārta
CILVĒKU SKAITS	Paredzēta astoņiem līdz divpadsmit cilvēkiem
SIMBOLS	CE
ATBILSTĪBA EIROPAS STANDARTAM	PL-EN 12566-3+A2:2013

KOMPLEKTS SATUR:

Monolīta notekūdeņu attīrīšanas tvertne ar manuāliem skābekļa vārstiem	✓
Vadības skapis uz pamatnes	✓
Laika pulkstenis (patstāvīgam un pagaidu darba režīmiem)	✓
Cauruļveida difuzors nodrošina skābekli visai kamerai	✓
SECHO JDK-80 gaisa kompresors	✓
Aerācijas caurules	✓
Vāks, pagarinājums, regulējams teleskops	✓
Manuālis, jeb lietotāja instrukcija	✓
Sertifikāts / atbilstības deklarācija	✓

Augstums bez paaugstinājuma (teleskopa)	242 cm
Paaugstinājuma (teleskopa) regulēšanas diapazons	Līdz 77 cm
Augstums līdz ieplūdei	164 cm
Augstums līdz izplūdei	159 cm
Vāka diametrs	60 cm
Tvertnes platums	180 cm
Tvertnes garums	220 cm
Ieplūdes diametrs	160 mm
Izplūdes diametrs	110 mm
Jauda dienā	1,2–1,8 m ³
Elektroenerģijas patēriņš	0,72 kW / dienā



AR TELESKOPU

BEZ TELESKOPA

- Novatoriskā rezervuāra forma ļauj ierakt iekārtu seklākā būvbedrē
- Iespēja regulēt tvertnes pamatu, pateicoties teleskopiski regulējamai virsbūvei
- Paplašināta Frukko Neo Economy versija, kas aprīkojumā ir laika pulkstenis ar diviem darbības režīmiem: ieslēgšanas un pastāvīgu, un divu vārstu gaisa sadalītāju, kas ļauj pielāgot attīrīšanas iekārtas iestatījumus
- Atbilst standartam PN-EN 12566-3 + A2: 2013
- Tvertnes izgatavotas no tīra HDPE bez pārstrādātiem materiāliem
- Atbilst aglomerācijas prasībām
- Augsts piesārņotāju samazinājums, ko apstiprina testi laboratorijā, par kuru paziņojusi Eiropas Komisija
- Ļoti izturīga, rievota konstrukcija
- 10 gadu garantija bioreaktoram, 2 gadi elektroiekārtām
- Vienkārši lietojams
- Aerācijas sistēma ir ievietota ārējā kastē, kas novērš plūdus
- Lēti darbībā
- Viegli montējams, nezaudējot garantiju
- Pilnīga ierīce, gatava instalēšanai