


PRODUKTU TEHNISKĀ LAPA

PRECES	FRUKKO SIMPLE ONE 12
TIPS	BIOLOĢISKĀS APSTRĀDES IEKĀRTAS AR AERĀCIJU
PAREDZĒS	10 LĪDZ 14 CILVĒKIEM (pieņemot, ka ūdens patēriņš dienā ir 150 litri uz vienu iedzīvotāju)
PIELIETOJUMS	MĀJSAIMNIECĪBAS KANALIZĀCIJAS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA
RAŽOŠANAS VALSTS	POLIJA
ATBILSTĪBA EIROPAS STANDARTAM	PN-EN 12566-3+A2:2013
SIMBOLS	



IZMĒRI	APRAKSTS
A – 190 cm	Augstums līdz izvadei
B – 175 cm	Tvertnes diametrs
C – 200 cm	Iepļūdes augstums
D – 60 cm	Lūkas diametrs
Min. E – 210 cm	Augstums bez paaugstinājuma
Max. F – 260 cm	Kopējais augstums (ar paaugstinājumu)

KOMPLEKTĀ	
MONOLĪTIA APSTRĀDES IEKĀRTA AR OKSIDĀCIJAS VĀRSTIEM MANUĀLAI REGULĒŠANAI	✓
VADĪBAS SADALNE AR LAIKA PULKSTENI (PATSTĀVĪGU UN PAGaidu DARBA REŽĪMIEM)	✓
DIFUZORS, KAS OKSIDĒ VISU KAMERU	✓
DIVU ZONU GAISA DALĪTĀJS	✓
SECOH JDK-80 GAISA KOMPRESORS	✓
GAISA CAURULES	✓
VĀKS	✓
PIEGĀDĀ KOPĀ AR 50 CM TVERTNES PAAUGSTINĀJUMU	✓
IEKĀRTU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LATVIEŠU VALODĀ	✓
SERTIFIKĀTS / ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	✓

Vidējais piemaisījumu samazinājums M-BOŠ notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pie nominālās plūsmas
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbaude laboratorijā parādīja ievērojami labākus notekūdeņu attīrīšanas rezultātus

Tips	BSP samazinājums par 5%	ḲSP% samazinājums	Kopējās % samazinājums	Kopējais slāpekļa% samazinājums	N-NH4 % samazinājums	Kopējais fosfora samazinājums%
M-BOŠ	94%	93%	94%	89%	90%	90%

TEHNISKIE DATI	
KOPĒJAIS AUGSTUMS (AR REGULĒJAMU PAAUGSTINĀJUMU)	260 cm
AUGSTUMS BEZ PAAUGSTINĀJUMA	210 cm
IEVADA AUGSTUMS	200 cm
IZVADA AUGSTUMS	190 cm
LŪKAS DIAMETRS	60 cm
IEKĀRTAS DIAMETRS	175 cm
IEVADA DIAMETRS	110 mm vai 160 mm
IZVADA DIAMETRS	110 mm vai 160 mm
JAUDA 150 LITRI / PERSONA / DIENNAKTĪ	līdz 2,2m ³ /diennaktī
GARANTĪJA	10 gadi tvertnei 2 gadi elektriskajām iekārtām
IEKĀRTAS MATERIĀLS	augstas blīvuma (HDPE) polietilēns

FRUKKO SIMPLE ONE notekūdeņu attīrīšanas iekārtas:

- ✓ izgatavots no 100% tīra polietilēna bez frēzēta materiāla piedevām
- ✓ tiem ir īpaša rievota/pastiprināta struktūru
- ✓ pateicoties kompaktajam izmēram, piemērots jebkurai vietai
- ✓ tvertne aprīkota ar rievotu struktūru, kas ļauj to montēt īpaši augstos gruntsūdeņos
- ✓ MBOŠ - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas garantē augstu attīrīšanas efektivitāti, ko apstiprina pārbaudījumi, ko veic Eiropas Savienības laboratorija, testa ziņojums Nr. 753500428/2013/1
- ✓ attīrīšanas iekārta atbilst Eiropas standartam EN 12556-3 + A2: 2013
- ✓ ar CE marķējumu
- ✓ FRUKKO SIMPLE ONE notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek ražotas Polijā
- ✓ FRUKKO SIMPLE ONE notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izgatavotas no monolītām nelīmētām tvertnēm, novēršot jebkādas blīvējuma kļūmes vai noplūžu risku
- ✓ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tvertnei ir 10 gadu garantija
- ✓ notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir pilnīgi gatava uzstādīšanai
- ✓ notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir izgatavota no PEHD - augsta blīvuma polietilēna, kas ir ļoti izturīgs materiāls
- ✓ teicami apstrādes rezultāti dažādos notekūdeņu slodzes apstākļos, ko apstiprinājusi laboratorija
- ✓ vienkārši instalējama
- ✓ aerācijas un kontroles sistēma atrodas sadalē virs zemes, novēršot jebkādu risku nokrišņiem vai gruntsūdeņiem iekļūt tajā

Ūdeni no FRUKKO SIMPLE ONE notekūdeņu attīrīšanas iekārtas var novadīt:

- ✓ grāvī vai ūdenstecē
- ✓ filtrēšanas laukā
- ✓ filtrēšanas tuneļos
- ✓ absorbcijas akā
- ✓ uzkrāt hermētiskā tvertnē
- ✓ to var atgūt sadzīves vajadzībām